



kamera kopułkowa

# K2 640K

|  |                        |   |
|--|------------------------|---|
| <b>600</b><br>ROZDZIELCZOŚĆ  | <b>0,05</b><br>CZUŁOŚĆ | <b>WDR</b>  |
|  <b>4-9 mm</b> | <b>DNR</b>             |  <b>OSD menu</b> |

## Przetwornik Sony

**SONY**

Przetwornik obrazu firmy Sony - 1/3" SuperHAD CCD to wysokiej klasy matryca odwzorowująca rzeczywiste kolory i szczegóły obrazu. Materiały i jakość wykonania gwarantują profesjonalne nagrania.

## Rozdzielczość



Wosoka rozdzielczość aż do 600TVL w kolorze. Zapewnia szczegółowość obrazu, która pozwala odróżnić najdrobniejsze detale w czasie odtwarzania nagrania i lepiej odwzorowuje kolory.

## Kamera dualna



Zmienny tryb dzień/noc - kamera dualna. Może pracować w systemach monitoringu 24h przy zmiennym oświetleniu. Kamera automatycznie przełącza się na tryb B/W, gdy zmniejsza się poziom światła i na tryb kolor, gdy poziom światła wzrasta.



kamera kopułkowa

# K2 640K



## Główne atuty:

- Przetwornik 1/3" Sony Color Super HAD CCD
- Rozdzielczość 600TVL
- Czułość 0,05Lux
- WDR
- DNR
- Obiektyw 4-9mm
- Zasilanie: DC12V

## Wygląd:



## Specyfikacja:

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Przetwornik obrazu      | 1/3" Sony Color Super HAD CCD |
| Aktywne elementy obrazu | 752(H) x 582(V)               |
| Rozdzielczość           | 600TVL                        |
| Czułość                 | 0,05 Lux                      |
| Kompensacja tła BLC     | BLC / HLC / Wyłączone         |
| DWDR                    | TAK                           |
| Balans bieli            | ATW1 / ATW2 / AWC-SET, MANUAL |
| Ostrość                 | TAK, regulowana               |
| Migawka elektroniczna   | 1/50~1/100000 s               |
| Wzmocnienie AGC         | HIGH/ MIDDLE/ LOW (6dB~40dB)  |
| Tryb dzień/noc          | Tryb dzień/noc                |
| Menu ekranowe OSD       | TAK                           |
| Strefy prywatności      | TAK (8 strefy)                |
| Detekcja ruchu          | TAK (4 strefy)                |
| Redukcja szumów         | TAK - Anti Ghost DNR          |
| Obiektyw                | 4-9mm                         |
| Zasilanie               | DC 12V, 70mA                  |
| Warunki pracy           | -20°C ~ +45°C                 |
| Waga                    | 450g                          |
| Wymiary                 | ø127mm x 90mm(H)              |